

Pasty do vysokých teplot

Měděná pasta

Mechanicky vysoce zatížitelná, vodě odolná velmi separační vysoko teplotně odolná pasta. Poskytuje účinnou ochranu proti korozi a oděru závitů a ložisek. Vybrané aditiva, speciální zahušťovadlo a speciálně přizpůsobená tuhá maziva na ochranu proti opotřebení, zapečení, skřípání a korozi.

Velikosti obalů:	Označení:
50g shmovací obal	PKU.Z50
500g dóza	PKU.D500
1000g dóza	PKU.D1000

Fyzikální vlastnosti

Teplotní odolnost:	- 30°C bis + 1100°C	
NLGI-třída:	2	DIN 51 818
Barva:	barva mědi	
Hustota základního oleje:	300 mm²/s	DIN 51 562
Obsah vody:	<0,1 %	DIN 51 777/T1
Statická penetrace / 0,1 mm		
60 dvojitý tah:	270	DIN ISO 2137
Odolnost vůči vodě:	hodnotící stupeň 0	DIN 51 807/T1
Oddělení oleje:	<4,0 %	DIN 51 817
Antikorozní vlastnosti:		
(EMCOR-test)	0 / 0	DIN 51 802
Odolnost proti oxidaci:	0,2 bar bei 100°C/100h	DIN 51 808

Rozsah použití

Wiko měděná pasta je vhodná pro montáž a demontáž kovových dílů, šroubů, matic, ventilů, přírub, výfukových šroubů, polů baterií, pružin, čepů brzdových čelistí, atd..

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Pověšme si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.